Kuga

Données techniques

Style, Titanium, ST-Line, ST-Line X, BlueCruise Edition, Active X

Marché: Suisse

Année modèle: 2027.25

Publié: 2026-08-31



Caractéristiques techniques - Kuga (ICE)

Séries	Tous	Tous
Moteur	1.5l EcoBoost 110,6kW (150PS)	1.5l EcoBoost 137kW (186PS)
Conduision	Traction avant	Traction avant
Consommation/émissions selon la SLA [l/100 km]*		
Carburant	Essence	Essence
Capacité du réservoir de carburant [l]	54	54
Consommation de carburant 1/100 km (combiné) ALS	6.8	7.3
Émissions de CO2 g/km (ALS combinée)	154	166
Classe d'efficacité énergétique	F	G
Équivalent essence, 1/100 km/h 01.01.2026	6.8	7.3
Émissions de CO2 provenant du carburant et/ou de l'électricité [g/km]	31	34
Performances		
Puissance [kW (hp)]	110,6(150)	137(186)
Boîte de vitesses	Boîte manuelle 6 vitesses	Boîte automatique à 8 rapports
Rapport des roues	4.563	3.81
Vitesse maximale [km/h]	195	195
Accélération (0-100 km/h) [sec]	9,5	9,9
Accélération (50–100 km/h) [sec]	9,5	N/A
Couple [Nm]	240	240
Le couple à Umin-1	1600 - 4000min - 1	1600 - 4000min - 1
Déplacement [cm3]	1496	1496
Poids		
Poids à vide EC [kg]**	1526	1586
Poids total autorisé [kg]	2075	2135
Poids brut combiné autorisé 12 % [kg]	3805	3935
Charge utile autorisée [kg]	549	549
Charge utile autorisée [kg]	75 / 60	75 / 60
Capacité de remorquage autorisée (freinée, 12 %) [kg]***	1730	1800
Capacité de remorquage autorisée (freinée, 8 %) [kg]***	1900	N/A
Capacité de remorquage autorisée (non freinée) [kg]***	750	750
Charge autorisée de la barre de traction [kg]	100	100

Caractéristiques techniques - Kuga (FHEV)

Séries	Tous	Tous
Moteur	Duratec 2,5 l 132kW (180 ch) Hybride complet	Duratec 2,5 l 134kW (183CV) Hybride complet
Conduision	Traction avant	Transmission intégrale
Consommation/émissions selon la SLA [l/100 km]*		
Carburant	Essence	Essence
Capacité du réservoir de carburant [l]	54	54
Consommation de carburant 1/100 km (combiné) ALS	5.2	6.0
Émissions de CO2 g/km (ALS combinée)	131	137
Classe d'efficacité énergétique	E	E
Équivalent essence, 1/100 km/h 01.01.2026	5.7	6.0
Émissions de CO2 provenant du carburant et/ou de l'électricité [g/km]	26	28
Performances		
Puissance [kW (hp)]	132(180)	134(183)
Valeur de puissance continue (puissance maximale de 30 minutes) en kW	2222	N/A
Boîte de vitesses	Transmission automatique à variation continue (CVT)	Transmission automatique à variation continue (CVT)
Rapport des roues	N/A	N/A
Vitesse maximale [km/h]	196	196
Accélération (0-100 km/h) [sec]	9,1	8,3
Accélération (50–100 km/h) [sec]	N/A	N/A
Couple [Nm]	N/A	N/A
Le couple à Umin-1	N/A	N/A
Déplacement [cm3]	2488	2488
Poids		
Poids à vide EC [kg]**	1689	1765
Poids total autorisé [kg]	2230	2315
Poids brut combiné autorisé 12 % [kg]	3830	4415
Charge utile autorisée [kg]	541	550
Charge utile autorisée [kg]	75 / 60	75 / 60
Capacité de remorquage autorisée (freinée, 12 %) [kg]***	1600	2100
Capacité de remorquage autorisée (freinée, 8 %) [kg]***	N/A	2100
Capacité de remorquage autorisée (non freinée) [kg]***	750	750
Charge autorisée de la barre de traction [kg]	100	100

Caractéristiques techniques - Kuga(PHEV)

Séries	Tous
Moteur	Duratec hybride rechargeable 2,5 l 178kW (243 PS)
Conduision	Traction avant

Consommation/émissions selon WLTP [l/100 km]*

Carburant	Essence rechargeable
Capacité du réservoir de carburant [l]	45
Consommation de carburant 1/100 km (combiné) ALS	3.2
Émissions de CO2 g/km (ALS combinée)	62
Classe d'efficacité énergétique	D
Équivalent essence, 1/100 km/h 01.01.2026	4.4
Émissions de CO2 provenant du carburant et/ou de l'électricité [g/km]	27
Consommation du second kWh/100 km	10.6

Performances

Puissance [kW (hp)]	178(243)
Valeur de puissance continue (puissance maximale de 30 minutes) en kW	N/A
Boîte de vitesses	Transmission automatique à variation continue (CVT)
Rapport des roues	N/A
Vitesse maximale [km/h]	200
Accélération (0-100 km/h) [sec]	7,3
Accélération (50–100 km/h) [sec]	N/A
Couple [Nm]	N/A
Le couple à Umin-1	N/A
Déplacement [cm3]	2488

Batterie

Capacité/-puissance de la batterie en kWh installée	14,4
Autonomie ajoutée en 10 minutes [km]	N/A
Portée maximale en km selon ALS	60 - 68
Ville de la Gamme Électrique (EAER) [km]	74 - 89
Chargeur embarqué [kW]	N/A
Puissance maximale de charge (CC) [kW]	N/A
Temps de charge 10-80%: Wallbox avec charge jusqu'à 11 kW CA, 3 phases, 16A [min]	N/A
Temps de charge (10-80%) (DC) [min]	N/A
Type de batterie	N/A

Poids

Poids à vide EC [kg]**	1837
Poids total autorisé [kg]	2380
Poids brut combiné autorisé 12% [kg]	4480
Charge utile autorisée [kg]	543
Charge autorisée au toit / avec toit panoramique [kg]	75 / 60
Capacité de remorquage autorisée (freinée, 12%) [kg]***	2100
Capacité de remorquage autorisée (freinée, 8%) [kg]***	2100
Capacité de remorquage autorisée (non freinée) [kg]***	750
Charge autorisée de la barre de traction [kg]	100

Dimensions - Kuga (ICE)

Séries	Style,Titanium	ST-Line/ ST-Line X + BlueCruise Edition	Active X
Moteur	1.5l EcoBoost 110,6CV (150PS) 1.5l EcoBoost 137CV (186PS)	1.5l EcoBoost 110,6CV (150PS) 1.5l EcoBoost 137CV (186PS)	1.5l EcoBoost 110,6CV (150PS) 1.5l EcoBoost 137CV (186PS)
Conduision	Traction avant	Traction avant	Traction avant
Dimensions extérieures			
Longueur avec et sans accroc [mm]	4616 / 4727	4622 / 4730	4650 / 4744
Hauteur au bord du toit [mm]	1680	1682	1681
Largeur sans miroirs / avec miroirs repliés / avec miroirs [mm]	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177
Porte-à-faux avant / porte-à-faux arrière [mm] y compris la plaque d'immatriculation	960 / 946	961 / 951	976 / 964
Empattement [mm]	2710	2710	2710
Largeur de voie avant / largeur de voie arrière [mm]	1599 / 1590	1599 / 1590	1599 / 1590
Innenraumabmessungen			
Capacité d'accueil	5	5	5
1. Rangée de sièges hauteur libre sans toit panoramique / avec toit panoramique [mm]	1021 / 985	1021 / 985	1021 / 985
1. Rangée de sièges espace aux épaules [mm]	1464	1464	1464
1. Rangée de sièges espace de hanche [mm]	1405	1405	1405
1. Rangée de sièges au pied de repos [mm]	1076	1076	1076
2. Rangée de sièges hauteur libre sans toit panoramique / avec toit panoramique [mm]	998 / 980	998 / 980	998 / 980
2. Rangée de sièges avec espace aux épaules [mm]	1423	1423	1423
2. Rangée de sièges espace de hanche [mm]	1352	1352	1352
2. Rangée de places pour les pieds [mm]	1035	1035	1035
Tronc (volume + dimensions)			
Volume de charge jusqu'au porte-bagages / jusqu'au toit du 5 places / jusqu'au toit du 2 places [l] (sans plancher de chargement)***	412 - 553 / 437 - 645 / 1534	412 - 553 / 437 - 645 / 1534	412 - 553 / 437 - 645 / 1534
Hauteur de l'ouverture du compartiment à bagages [mm]****	773	773	773
Large ouverture du compartiment à bagages [mm]****	1071	1071	1071
Hauteur maximale de charge [mm]****	N/A	N/A	N/A
Largeur de charge entre les passages de roues [mm]****	1051	1051	1051
Longueur de chargement du sol jusqu'à la 2e rangée de sièges / jusqu'à la 1re rangée de sièges (sièges de la 2e rangée rabattus) [mm]****	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688
Hauteur de seuil de chargement déchargée [mm]****	712 - 724	714 - 726	714 - 725
Liberté pratique de mouvement et maniabilité			
Garde au sol (non chargée / entièrement chargée) [mm]	163/136	165 / 138	165 / 138
Cercle de braquage [m]	11,4	11,4	11,4
Angle d'approche avant (sans charge) [°]	19,6 - 19,3	19,4 - 19,2	18,4 - 18,0
Angle de départ arrière (non chargé) [°]	25,1 - 24,9	24,8 - 24,6	24,4 - 23,8
Angle de rampe (véhicule déchargé) [°]	N/A	N/A	N/A
Profondeur de gué [mm]	N/A	N/A	N/A

Dimensions - Kuga (FHEV)

Séries	Style, Titanium	ST-Line/ ST-Line X + BlueCruise Edition	Active X
Moteur	2.5l Duratec 132CV(180 PS) Hybride complet 2.5l Duratec 134CV (183PS) Hybride complet	2.5l Duratec 132CV (180 PS) Hybride complet 2.5l Duratec 134CV (183PS) Hybride complet	2.5l Duratec 132CV(180 PS) Hybride complet 2.5l Duratec 134CV (183PS) Hybride complet
Conduision	Traction avant Transmission intégrale	Traction avant Transmission intégrale	Traction avant Transmission intégrale
Dimensions extérieures			
Longueur avec et sans accroc [mm]	4616 / 4727	4622 / 4730	4650 / 4744
Hauteur au bord du toit [mm]	1680	1682	1681
Largeur sans miroirs / avec miroirs repliés / avec miroirs [mm]	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177
Porte-à-faux avant / porte-à-faux arrière [mm] y compris la plaque d'immatriculation	960 / 946	961 / 951	976 / 964
Empattement [mm]	2710	2710	2710
Largeur de voie avant / largeur de voie arrière [mm]	1599 / 1590	1599 / 1590	1599 / 1590
Dimensions intérieures			
Capacité d'accueil	5	5	5
1. Rangée de sièges hauteur libre sans toit panoramique / avec toit panoramique [mm]	1021 / 985	1021 / 985	1021 / 985
1. Rangée de sièges espace aux épaules [mm]	1464	1464	1464
1. Rangée de sièges espace de hanche [mm]	1405	1405	1405
1. Rangée de sièges au pied de repos [mm]	1076	1076	1076
2. Rangée de sièges hauteur libre sans toit panoramique / avec toit panoramique [mm]	998 / 980	998 / 980	998 / 980
2. Rangée de sièges avec espace aux épaules [mm]	1423	1423	1423
2. Rangée de sièges espace de hanche [mm]	1352	1352	1352
2. Rangée de places pour les pieds [mm]	1035	1035	1035
Tronc (volume + dimensions)			
Volume de charge jusqu'au porte-bagages / jusqu'au toit du 5 places / jusqu'au toit du 2 places [l] (sans plancher de chargement)***	395 - 536 / 420 - 628 / 1517	395 - 536 / 420 - 628 / 1517	395 - 536 / 420 - 628 / 1517
Hauteur de l'ouverture du compartiment à bagages [mm]****	773	773	773
Large ouverture du compartiment à bagages [mm]****	1071	1071	1071
Hauteur maximale de charge [mm]****	N/A	N/A	N/A
Largeur de charge entre les passages de roues [mm]****	1051	1051	1051
Longueur de chargement du sol jusqu'à la 2e rangée de sièges / jusqu'à la 1re rangée de sièges (sièges de la 2e rangée rabattus) [mm]****	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688
Hauteur de seuil de chargement déchargée [mm]****	712 - 724	714 - 726	714 - 725
Liberté pratique de mouvement et maniabilité			
Garde au sol (non chargée / entièrement chargée) [mm]	163 / 136	165 / 138	165 / 138
Cercle de braquage [m]	11,4	11,4	11,4
Angle d'approche avant (sans charge) [°]	19,6 - 19,3	19,4 - 19,2	18,4 - 18,0
Angle de départ arrière (non chargé) [°]	25,1 - 24,9	24,8 - 24,6	24,4 - 23,8
Angle de rampe (véhicule déchargé) [°]	N/A	N/A	N/A
Profondeur de gué [mm]	N/A	N/A	N/A

Dimensions - Kuga (PHEV)

Séries	Style, Titanium	ST-Line/ ST-Line X + BlueCruise Edition	Active X
Moteur	2.5l Duratec hybride rechargeable 178CV (243 PS)	2.5l Duratec hybride rechargeable 178CV (243 PS)	2.5l Duratec hybride rechargeable 178CV (243 PS)
Conduision	Traction avant	Traction avant	Traction avant
Dimensions extérieures			
Longueur avec et sans accroc [mm]	4616 / 4727	4622 / 4730	4650 / 4744
Hauteur au bord du toit [mm]	1680	1682	1681
Largeur sans miroirs / avec miroirs repliés / avec miroirs [mm]	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177	1882 / 2000 / 2177
Porte-à-faux avant / porte-à-faux arrière [mm] y compris la plaque d'immatriculation	960 / 946	961 / 951	976 / 964
Empattement [mm]	2710	2710	2710
Largeur de voie avant / largeur de voie arrière [mm]	1599 / 1590	1599 / 1590	1599 / 1590
Dimensions intérieures			
Capacité d'accueil	5	5	5
1. Rangée de sièges hauteur libre sans toit panoramique / avec toit panoramique [mm]	1021 / 985	1021 / 985	1021 / 985
1. Rangée de sièges espace aux épaules [mm]	1464	1464	1464
1. Rangée de sièges espace de hanche [mm]	1405	1405	1405
1. Rangée de sièges au pied de repos [mm]	1076	1076	1076
2. Rangée de sièges hauteur libre sans toit panoramique / avec toit panoramique [mm]	998 / 980	998 / 980	998 / 980
2. Rangée de sièges avec espace aux épaules [mm]	1423	1423	1423
2. Rangée de sièges espace de hanche [mm]	1352	1352	1352
2. Rangée de places pour les pieds [mm]	1035	1035	1035
Tronc (volume + dimensions)			
Volume de charge jusqu'au porte-bagages / jusqu'au toit du 5 places / jusqu'au toit du 2 places [l] (sans plancher de chargement)***	395 - 536 / 420 - 628 / 1517	395 - 536 / 420 - 628 / 1517	395 - 536 / 420 - 628 / 1517
Hauteur de l'ouverture du compartiment à bagages [mm]****	773	773	773
Large ouverture du compartiment à bagages [mm]****	1071	1071	1071
Hauteur maximale de charge [mm]****	N/A	N/A	N/A
Largeur de charge entre les passages de roues [mm]****	1051	1051	1051
Longueur de chargement du sol jusqu'à la 2e rangée de sièges / jusqu'à la 1re rangée de sièges (sièges de la 2e rangée rabattus) [mm]****	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688	865 - 1017 / 1688
Hauteur de seuil de chargement déchargée [mm]****	712 - 724	714 - 726	714 - 725
Liberté pratique de mouvement et maniabilité			
Garde au sol (non chargée / entièrement chargée) [mm]	163 / 136	165 / 138	165 / 138
Cercle de braquage [m]	11,4	11,4	11,4
Angle d'approche avant (sans charge) [°]	19,6 - 19,3	19,4 - 19,2	18,4 - 18,0
Angle de départ arrière (non chargé) [°]	25,1 - 24,9	24,8 - 24,6	24,4 - 23,8
Angle de rampe (véhicule déchargé) [°]	N/A	N/A	N/A
Profondeur de gué [mm]	N/A	N/A	N/A

*gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
Durchschnitt aller verkauften Personenwagen gemäss WLTP: 111 g/km.
Zielwert gemäss WLTP: 93.6 g/km.
**Das EG-Leergewicht beschreibt das leichteste Leergewicht bei Berücksichtigung eines Fahrergewichts von 75 kg, einer 90%igen Füllung des Tanks sowie sämtlicher erforderlichen Flüssigkeiten.
***Die angegebenen Anhängelimits stellen die maximale Anhängelast des Fahrzeugs bei seiner Gesamtmasse bis zum Wiederanfahren an einer Steigung von 12 % auf Meeresspiegelhöhe dar. Die Leistung und Wirtschaftlichkeit aller Modelle wird durch den Einsatz im Schleppbetrieb beeinträchtigt. Die Dachlastgrenze beträgt bei allen Modellen maximal 75 kg. Die Zuggesamtmasse schließt das Gewicht des Anhängers ein.
****Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.

*mesuré selon VO (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Moyenne de toutes les voitures particulières vendues selon la WLTP: 111 g/km.
Objectif selon WLTP: 93.6 g/km.
**Le poids à vide CE correspond au poids à vide le plus faible, en tenant compte d'un poids du conducteur de 75 kg, d'un réservoir rempli à 90 % et de tous les liquides nécessaires.
***Les limites d'attelage indiquées correspondent à la charge maximale remorquable du véhicule à sa masse totale jusqu'à la reprise de la marche sur une pente de 12 % au niveau de la mer. Les performances et la rentabilité de tous les modèles sont affectées par l'utilisation en mode remorquage. La charge maximale sur le toit est de 75 kg pour tous les modèles. Le poids total en charge comprend le poids de la remorque.
****Mesuré selon la norme ISO 3832. Le volume du coffre peut varier selon le modèle et l'équipement.